




# Codificación de la información

# Índice



## Codificación de la información

1   Codificación de la información	3
1.1   Sistema binario	3
Conversión de binario a decimal	3
Conversión de decimal a binario	4
1.2   Sistema hexadecimal	5
1.3   Medidas de información	7
1.4   Codificación ASCII - Unicode	8
Código ASCII	8
Código Unicode	9

# 1. Codificación de la información

## 1.1 | Sistema binario

Los datos, y toda la información en general, son codificados en el interior del ordenador utilizando un sistema de numeración conocido como binario. El sistema binario utiliza nada más que dos dígitos para representar la información, el 0 y el 1.

El sistema numérico binario fue el escogido por los ingenieros informáticos para el funcionamiento de los ordenadores, porque era más fácil para el sistema electrónico de la máquina distinguir y manejar solamente dos dígitos, en lugar de los diez dígitos (del 0 al 9), que constituyen el sistema numérico decimal. Además, la mayoría de los circuitos electrónicos que conforman un ordenador sólo puede detectar la presencia o ausencia de tensión en el circuito. A la presencia de tensión en un punto del circuito le asignamos el valor 1 y a la ausencia de la misma el valor 0.

### Conversión de binario a decimal

Mediante la combinación de unos y ceros podemos representar cualquier valor, por ejemplo, para representar el número dos utilizaremos la combinación 10, para el tres sería 11, mientras que para el cuatro será 100. Cada posición, representada por  $n$ , tiene un valor  $2^n$ , siendo 0 la posición más a la derecha:

---

$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
1	0	1	0	0	1	1

---



## 1.2 | Sistema hexadecimal


El sistema hexadecimal utiliza 16 símbolos para representar los datos. Además de los números del 0 al 9, se emplean las letras A, B, C, D, E y F, que representarían los números 10, 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente.

Combinando estos símbolos podemos representar cualquier cantidad, teniendo en cuenta que el peso de cada posición tiene un valor de  $16^n$ . Así pues, la combinación 5FA representaría al número:

$$5 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 1280 + 240 + 10 = 1530$$

El sistema hexadecimal no es utilizado internamente por los ordenadores, que como hemos explicado, emplean el binario, sin embargo, resulta muy útil en informática para representar cantidades

grandes de datos y el hecho de que 16 sea potencia de 2, simplifica la transformación de representación binaria a hexadecimal, pues bastará con transformar cada grupo de cuatro bits a su equivalente hexadecimal, comenzando por la derecha:



EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN BINARIO - HEXADECIMAL

De la misma forma que si hizo para convertir a binario, si queremos obtener la representación hexadecimal de cualquier cantidad en decimal, debemos dividir esta por 16, así como los diversos cocientes obtenidos. El resultado en hexadecimal será el último cociente seguido de los restos en orden inverso:

$$\begin{array}{r} 3790 \quad | \quad 16 \\ \hline 14 \quad 236 \quad | \quad 16 \\ \hline 12 \quad 14 \\ \hline \end{array}$$

3790  $\longrightarrow$  ECE



## 1.3 | Medidas de información

Unidad	Abrev.	Se habla de	Representa
1 bit	bit	<i>bits</i>	unidad mínima
1 Byte	Byte	<i>bytes</i>	conjunto de 8 bits
1 kiloByte	KB	<i>kas</i>	1024 Bytes
1 MegaByte	MB	<i>meGas</i>	1024 KB (1.048.576 bytes)
1 GigaByte	GB	<i>gigas</i>	1024 MB (1.073.741.824 bytes)
1 TeraByte	TB	<i>teras</i>	1024 GB (un billón de bytes)

### MEDIDAS DE INFORMACIÓN

Como hemos explicado, el sistema binario es el que utilizan los computadores para representar la información. En este sistema, la unidad de medida básica es el bit, con el que podemos representar solamente dos posibles valores el 0 y el 1. Para poder referirnos a cantidades mayores, se introdujo el byte, que es la combinación de 8 bits. A partir de ahí, se utilizan múltiplos de esta unidad de medida, como el KiloByte, que son 1024 bytes, o el MegaByte que son 1.024.000 bytes. El siguiente cuadro nos muestra las diferentes unidades utilizadas

Dado que la información en el interior de una memoria o un disco duro se representa en binario, las unidades de medida anteriores se utilizan también para expresar las capacidades de estos componentes. Así, cuando decimos que una memoria tiene una

capacidad de 4 gigas, estamos diciendo que es capaz de almacenar más de cuatro millones de bytes de información, dicho de otra manera, podría contener hasta  $4 \times 8 = 32$  millones de ceros y unos de información.

## 1.4 | Codificación ASCII - Unicode

Los sistemas de codificación se utilizan para representar y almacenar la información en memoria.

En la década de 1960, se adoptó el código ASCII como estándar para representación de los caracteres del alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales.

### Código ASCII

En ASCII Cada carácter alfanumérico tiene asignado una combinación binaria de 8 bits (byte), con lo que utilizando este sistema de codificación podríamos representar hasta 256 símbolos. Datos y programas son codificados en este sistema dentro del ordenador.

Los símbolos que puede representar el código ASCII se pueden dividir en tres grupos:

- **Caracteres de control.** No representan caracteres con una representación visual, sino que, como su nombre indica, tienen funciones de control, como por ejemplo la tecla escape, el control de carro, la tabulación, etc. Este grupo de símbolos están representados con los códigos ASCII del 0 al 31 y también el 127.
- **Caracteres alfanuméricos.** Se trata de los números, las letras del alfabeto y otros símbolos utilizados en la escritura de texto. Están representados por los códigos que van del 32 al 126.

## ASCII extendido

Se emplea para representar caracteres especiales, como letras acentuadas y con diéresis, la letra ñ, etc. Los códigos correspondientes a estos caracteres van del 128 a 255.

Las siguientes tablas muestran los caracteres que forman cada uno de estos grupos con su código correspondiente:

Caracteres de control ASCII				Caracteres ASCII imprimibles				ASCII extendido																							
DEC	HEX	Símbolo ASCII		DEC	HEX	Símbolo		DEC	HEX	Símbolo		DEC	HEX	Símbolo		DEC	HEX	Símbolo													
00	00h	NULL	(carácter nulo)	32	20h	espacio		64	40h	@		128	80h	Ç		160	A0h	á		192	C0h	Ł		224	E0h	Ó					
01	01h	SOH	(inicio encabezado)	33	21h	!		65	41h	A		96	60h	`		129	81h	Ù		161	A1h	í		193	C1h	ł		225	E1h	õ	
02	02h	STX	(inicio texto)	34	22h	"		66	42h	B		97	61h	a		130	82h	é		162	A2h	ó		194	C2h	ł		226	E2h	ô	
03	03h	ETX	(fin de texto)	35	23h	#		67	43h	C		98	62h	b		131	83h	â		163	A3h	ú		195	C3h	ł		227	E3h	ö	
04	04h	EOT	(fin transmisión)	36	24h	\$		68	44h	D		100	64h	d		132	84h	ä		164	A4h	ñ		196	C4h	ł		228	E4h	ø	
05	05h	ENQ	(enquiry)	37	25h	%		69	45h	E		101	65h	e		133	85h	å		165	A5h	Ñ		197	C5h	ł		229	E5h	Ë	
06	06h	ACK	(acknowledgement)	38	26h	&		70	46h	F		102	66h	f		134	86h	ä		166	A6h	•		198	C6h	ł		230	E6h	µ	
07	07h	BEL	(timbre)	39	27h	'		71	47h	G		103	67h	g		135	87h	ç		167	A7h	◦		199	C7h	ł		231	E7h	þ	
08	08h	BS	(retroceso)	40	28h	(		72	48h	H		104	68h	h		136	88h	ê		168	A8h	¿		200	C8h	ł		232	E8h	p	
09	09h	HT	(tab horizontal)	41	29h	)		73	49h	I		105	69h	i		137	89h	ë		169	A9h	®		201	C9h	ł		233	E9h	ù	
10	0Ah	LF	(salto de línea)	42	2Ah	*		74	4Ah	J		106	6Ah	j		138	8Ah	è		170	AAh	¬		202	CAh	ł		234	EAh	Û	
11	0Bh	VT	(tab vertical)	43	2Bh	+		75	4Bh	K		107	6Bh	k		139	8Bh	ÿ		171	ABh	½		203	CBh	ł		235	EBh	Û	
12	0Ch	FF	(form feed)	44	2Ch	,		76	4Ch	L		108	6Ch	l		140	8Ch	ï		172	ACH	¼		204	CCh	ł		236	ECh	ý	
13	0Dh	CR	(retorno de carro)	45	2Dh	.		77	4Dh	M		109	6Dh	m		141	8Dh	ï		173	ADh	ı		205	CDh	ł		237	EDh	ÿ	
14	0Eh	SO	(shift Out)	46	2Eh	/		78	4Eh	N		110	6Eh	n		142	8Eh	Ï		174	A Eh	ı		206	CEh	ł		238	EEh	-	
15	0Fh	SI	(shift In)	47	2Fh	:		79	4Fh	O		111	6Fh	o		143	8Fh	À		175	AFh	»		207	CFh	ł		239	EFh	.	
16	10h	DLE	(data link escape)	48	30h	0		80	50h	P		112	70h	p		144	90h	Ā		176	B0h	»		208	D0h	ł		240	F0h	.	
17	11h	DC1	(device control 1)	49	31h	1		81	51h	Q		113	71h	q		145	91h	æ		177	B1h	»		209	D1h	ł		241	F1h	±	
18	12h	DC2	(device control 2)	50	32h	2		82	52h	R		114	72h	r		146	92h	Æ		178	B2h	»		210	D2h	ł		242	F2h	¼	
19	13h	DC3	(device control 3)	51	33h	3		83	53h	S		115	73h	s		147	93h	ø		179	B3h	ł		211	D3h	ł		243	F3h	½	
20	14h	DC4	(device control 4)	52	34h	4		84	54h	T		116	74h	t		148	94h	ò		180	B4h	ł		212	D4h	ł		244	F4h	¾	
21	15h	NAK	(negative acknowle.)	53	35h	5		85	55h	U		117	75h	u		149	95h	ó		181	B5h	ł		213	D5h	ł		245	F5h	§	
22	16h	SYN	(synchronous idle)	54	36h	6		86	56h	V		118	76h	v		150	96h	û		182	B6h	ł		214	D6h	ł		246	F6h	÷	
23	17h	ETB	(end of trans. block)	55	37h	7		87	57h	W		119	77h	w		151	97h	ù		183	B7h	ł		215	D7h	ł		247	F7h	•	
24	18h	CAN	(cancel)	56	38h	8		88	58h	X		120	78h	x		152	98h	ÿ		184	B8h	ł		216	D8h	ł		248	F8h	•	
25	19h	EM	(end of medium)	57	39h	9		89	59h	Y		121	79h	y		153	99h	Û		185	B9h	ł		217	D9h	ł		249	F9h	•	
26	1Ah	SUB	(substitute)	58	3Ah	:		90	5Ah	Z		122	7Ah	z		154	9Ah	Ü		186	BAh	ł		218	DAh	ł		250	FAh	•	
27	1Bh	ESC	(escape)	59	3Bh	;		91	5Bh	[		123	7Bh	{		155	9Bh	ø		187	BBh	ł		219	DBh	ł		251	FBh	•	
28	1Ch	FS	(file separator)	60	3Ch	<		92	5Ch	\		124	7Ch			156	9Ch	£		188	BCh	ł		220	DCh	ł		252	FCh	•	
29	1Dh	GS	(group separator)	61	3Dh	=		93	5Dh	]		125	7Dh	}		157	9Dh	Ø		189	BDh	ł		221	DDh	ł		253	FDh	•	
30	1Eh	RS	(record separator)	62	3Eh	>		94	5Eh	^		126	7Eh	~		158	9Eh	x		190	BEh	ł		222	DEh	ł		254	FEh	•	
31	1Fh	US	(unit separator)	63	3Fh	?		95	5Fh	_						159	9Fh	f		191	DFh	ł		223	DFh	ł		255	FFh	•	

*Telefonica*  

---

*EDUCACIÓN DIGITAL*